

# Datenblatt

## SIRIUS



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	A-050
GTIN:	4030281286943
Numéro classe E:	40-02-01-06
Numéro de douane:	84798997

Normes:	ANSI Z359.4:2013, DIN EN 12841-C: 2006,DIN EN 15151- 1:2012,DIN EN 341- 2A:2011
Poids net:	0.51 kg
Poids brut:	0.51

## Datenblatt

# SIRIUS

SIRIUS réunit les avantages des meilleurs appareils de descente des opérations de sauvetage et en industrie dans un design extrêmement compact, pour une meilleure manipulation et une grande longévité.

SIRIUS tient parfaitement en main. Son levier à fermeture automatique possède un rayon de mouvement particulièrement réduit, qui vous permet de travailler de manière rapide, précise, et par là-même avec un plus grand confort et plus de sécurité.

Pendant la disposition de corde qui fonctionne de manière intuitive et facile, le mousqueton du harnais peut rester relié à l'appareil. Nous avons conçu le passage de la corde de manière à protéger la corde de la formation de torsion et d'une usure importante.

SIRIUS est prévu pour une utilisation dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Il est de ce fait fabriqué à 100% en métal.

- une manipulation remarquable grâce à une conception compacte et à un passage de corde intuitif

- Longévité : 100 % métal

- Fonction auto-bloquante, fonction antipanique amé

### MERKMALE

Domaines d'application:	Divers
Couleur:	Noir
Fonction de levage:	Non
Vitesse de descente maximale:	2.00 m/s
Diamètre de corde compatible maxi:	12.00 mm
Charge maximale 1 personne:	141.00 kg
Charge maximale 2 personnes:	250.00 kg
Durée de vie maximale:	30 années
Max. Nombre de personnes:	2
Charge maximale:	250.00 kg
Température maximale:	60 °C
Diamètre de corde compatible mini:	9.00 mm
Température minimale:	-30 °C
Fonction antipanique:	Oui
Fonction de sauvetage:	Oui

### MATERIAL

Matériau:	Aluminium, Acier
-----------	------------------